



FORNACI LATERIZI SOLAZZI S.p.A.

Anno di apposizione marcatura 06

Normativa europea 771-1:2005

Descrizione del prodotto Mattone bolognese 280 x 140 x 55

Tipo LD

Produttore
FORNACI LATERIZI SOLAZZI S.p.A
Via Flaminia, 125
61031 Cuccurano di Fano (Pu)

Codice dell'articolo:

Lotto di produzione:

DIMENSIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

| | Valore nominale | Tolleranze | |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | | Valore medio | Campo massimo |
| Lunghezza | mm 280 | Categoria | Categoria |
| Larghezza | mm 140 | T1 | R1 |
| Altezza | mm 55 | | |

MASSA E DENSITA' (da utilizzare anche ai fini dell'isolamento acustico)

| | Valore medio | Tolleranza massa volumica lorda |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| Massa | Kg 2.300 | Categoria D1 |
| Massa volumica netta | Kg/m ³ 1860 | |
| Massa volumica lorda | Kg/m ³ 1210 | |

CONFIGURAZIONE E FORMA (anche ai fini dell'isolamento acustico)

| | % | ≤ 35 | Valore medio |
|------------------------------|----|------|-------------------|
| Percentuale di foratura | | | |
| Spessore minimo delle pareti | mm | - | al netto rigatura |
| Spessore minimo dei setti | mm | - | |

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

| | | valore medio | Categoria |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| ⊥ facciabase | N/mm ² | 47,0 | II |
| | // testa | 9,0 | |

CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE

| | W/mK | NPD |
|--|------|-----|
| | | |

DURABILITA'

Durabilità al gelo-disgelo Classe F0 "Da non lasciare esposto"

ASSORBIMENTO D'ACQUA

% - "Da non lasciare esposto"

CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI

Categoria NPD

STABILITA' DIMENSIONALE

Dilatazione all'umidità mm/m NPD

REAZIONE AL FUOCO

Classe A1

PERMEABILITA' AL VAPORE

coeff. di diffusione del vapore d'acqua μ=5/10 Valori min e max. tabulati in UNI EN 1745

FORZA ADESIONE MALTA-LATERIZIO

valore N/mm² NPD

SOSTANZE PERICOLOSE

assenti

